

BLAZE FLOW

Hasta 480 kW

APLICACIÓN

HPC · Refrigeración líquida.
Requiere un armario de potencia HUB compatible.

DC



Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE FLOW

Hasta 480 kW

HPC · Refrigeración líquida. Requiere un armario de potencia HUB compatible.



Potencia y conexiones

Potencia dinámica	Hasta 480 kW
Conector	1 × HPC
Corriente de salida	500 A · Máximo 600 A

Control e interfaz

Pantalla	10 pulgadas · Táctil
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS
Medición disponible	PTB / MID

Instalación y opciones

Terminal de pago	Payter / Nayax / Otros, según configuración
Gestión de cable	Suspensión superior
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	1.000 × 300 × 2.100 mm

Configuración del proyecto

Requiere un armario de potencia compatible. La potencia disponible depende del reparto del sistema y del vehículo.