

GRIDLINK

Hasta 7 cargadores

APLICACIÓN

Controlador local de carga dinámica para ajustar la recarga a la potencia disponible.

DC



Integración

Revisar las medidas disponibles, la topología de comunicación y las funciones admitidas por cada equipo.

Operación

Definir permisos, consignas y comportamiento ante la pérdida de comunicación durante el diseño.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt GRIDLINK

Hasta 7 cargadores

Controlador local de carga dinámica para ajustar la recarga a la potencia disponible.



Potencia y conexiones

Capacidad	Hasta 7 cargadores · Hasta 60 con extensor
-----------	--

Control e interfaz

Pantalla	7 pulgadas · Táctil
Conexión al contador	RS485
Conexión a cargadores	Ethernet
Conexión al backend	4G

Instalación y opciones

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	290 × 155 × 430 mm
------------------------------------	--------------------

Configuraciones disponibles

Control local: Gestión dinámica incluso sin conexión al backend · Ampliación: Hasta 60 estaciones con GRIDLINK EXTEND

Configuración del proyecto

Las opciones, la medición y las funciones de acceso se concretan en la configuración del proyecto.