

ONE

7 / 11 / 22 kW

APLICACIÓN

Para una plaza de recarga habitual, con una potencia elegida según el vehículo y el tiempo de estancia.

AC



Antes de instalar

Potencia disponible en el edificio. Cable o toma y posición de montaje. Medida y comunicaciones para gestión dinámica.

Configuración y alcance

Las opciones de esta referencia se detallan en la página siguiente. La configuración final se confirma en la propuesta técnica.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

ONE

Incluido, opcional y según proyecto.

Salidas	Incluido	Una salida AC Tipo 2
Potencias disponibles	Según variante	7 / 11 / 22 kW
Conector	Según variante	Cable / Toma / Toma con obturador
Pantalla	Opcional	LCD de 4,3 pulgadas
Gestión de carga	Opcional	Gestión dinámica a nivel de instalación
Protecciones	Según proyecto	Selección de protecciones según referencia y proyecto

Para preparar la instalación

Potencia disponible en el edificio · Cable o toma y posición de montaje · Medida y comunicaciones para gestión dinámica


La documentación final y la propuesta concretan las opciones seleccionadas. Revisión: 2026-09-15

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt ONE

7 / 11 / 22 kW

Recarga AC para vivienda, oficinas y aparcamientos en destino.



Potencia y conexiones

Potencias disponibles	7 / 11 / 22 kW
Conector	Tipo 2 · Cable / Toma / Toma con obturador

Control e interfaz

Pantalla	4,3 pulgadas, opcional
Gestión de carga	Opcional · A nivel de instalación
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Medición disponible	MID / Contador integrado
Acceso	App / RFID / AutoCharge

Instalación y opciones

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	240 × 145 × 460 mm
Altura con pedestal	1.450 mm

Configuraciones disponibles

ONE 7: 7 kW · ONE 11: 11 kW · ONE 22: 22 kW

Configuración del proyecto

La selección de protecciones diferenciales, incluido tipo B, debe confirmarse para esta referencia antes de cerrar la configuración.